



# DIAMOND коммерческий линолеум

## Технический паспорт

Технический параметр	Стандартный	Единица	Результат
<b>ОПИСАНИЕ</b>			
Конструкция			компактный гетерогенный
Общая толщина	EN ISO 24346	мм	2,0
Толщина слоя износа	EN ISO 24340	мм	0,7
Ширина рулона	EN ISO 24341	м	2
Длина рулона	EN ISO 24341	лм	20
Общий вес	EN ISO 23997	кг/м <sup>2</sup>	2,8
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>			
Европейская классификация	EN 685	класс	34/43
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Группа истирания	MSZ EN 660-1	класс	T
Остаточные отступы	EN ISO 24343	макс. мм	0,1
	EN ISO 24343	измеренный мм	0,01
Стабильность размеров	EN ISO 23999	макс.%	0,2
Огнестойкость	EN 13501-1	сорт	Bfl-s1
Сопротивление скольжению	DIN 51130		R10
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	< 2
Химическая устойчивость	EN ISO 26987		есть
Бактериальная устойчивость	EN ISO846:1999		есть
Светостойкость	EN 20105 B02	оценка	6
Устойчивость к роликовому креслу	EN ISO 4918		есть
Обработка поверхности			X-PUR
Антибактериальная и фунгицидная обработка			GraboSAN
Экологические атрибуты	 		не содержит фталатов, растворителей и металлов
Способ сварки			горячая или холодная сварка
Гарантия		год	10
CE МАРКИРОВКА	EN 14041		-